



**ВА50-45Про
(Протон Е 40)
Опросный лист**

**Выключатель ПРОТОН Е производства АО «Контактор»
Внимание! Опросный лист предназначен для выбора только
1 артикула и аксессуаров к нему.**

Дата (ДД/ММ/ГГ) _____
Компания _____
ФИО _____
Телефон _____
Название проекта _____
Количество выключателей _____

Базовый выключатель

ТИПОРАЗМЕР	Протон Е 40	
Номинальный ток, А	3200	4000
Номинальная наибольшая отключающая способность, кА	65	
Исполнение	Стационарное	Выдвижное
Максимальный расцепитель тока	МРТпро	МРТпро GF
Корзина для выдвижного исполнения	7006234	
Установка аксессуаров на заводе	Да	Нет

Аксессуары управления и сигнализации

Моторный привод	~/=24 В	~/=220 - 250 В	
	~/=48 В	~/=400-440 В	
	~/=110 - 130 В	~/=480 В	
Независимый расцепитель	~/=24 В	~/=220-250 В	
	~/=48 В	~/=415-480 В	
	~/=110-130 В		
Включающая катушка	~/=24 В	~/=220-250 В	
	~/=48 В	~/=415-480 В	
	~/=110-130 В		
Расцепитель минимального напряжения	~/=24 В	~/=220-250 В	
	~/=48 В	~/=415-480 В	
	~/=110-130 В		
Модуль задержки срабатывания для РМН, 1 сек.	Количество	~/=110 В	~/=230 В
Контакт сигнализации для НР, РМН и ВК (количество)	НР	РМН	ВК

Присоединение

ВНИМАНИЕ! Для стационарного исполнения «горизонтальное» присоединение является «по умолчанию». Для выдвижного исполнения «плоское» присоединение является «по умолчанию».

Горизонтально	Верх	Низ
Вертикально	Верх	Низ
Плоское	Верх	Низ
Переднее присоединение	Верх	Низ

Блокировки

Положение «отключено» (ключ входит в комплект)	Ronis®	Profalux®
------------------------------------------------	--------	-----------

Положение «отключено» Ronis® (5 штук)

Положение «выкачено» (ключ входит в комплект)	Ronis®	Profalux®
-----------------------------------------------	--------	-----------

Устройство для блокировки двери при включенном выключателе

Устройство для блокировки положения «отключено» под навесные замки, максимум 3 шт. (замок не входит в комплект поставки)

Устройство блокировки шторок корзины в положении выключателя «выкачено» (навесной замок не входит в комплект поставки)

Блокировка, предотвращающая вкатывание аппарата в «чужое» шасси/корзину

Механическая взаимоблокировка

Устройство для механической взаимоблокировки

	1 000 мм	2 600 мм	4 000 мм
Тросовая тяга, указать количество	1 500 мм	3 000 мм	4 600 мм
		3 600 мм	5 600 мм

Прочие аксессуары

Дополнительный модуль внешнего питания для расцепителя

Датчик тока для защиты нейтрали (катушка Роговского).

Отдельно от выключателя не поставляется, предустанавливается на заводе.

Контакт для положения «вквачено»/«испытания»/«выкачено»

Контакт состояния готовности к включению (пружина взведена)

Блок дополнительных контактов сигнализации (макс. 6). Указать количество

Механический счетчик коммутаций

Уплотнитель двери IP40

Комплект съемного крепежа для подъема выключателя краном