

Дата (ДД/ММ/ГГ)
Компания
ФИО
Телефон
Название проекта
Количество выключателей

Базовый выключатель Протон Е 25

	630	800
Номинальный ток, А	1000	1250
	1600	2000
	2500	
Номинальная наибольшая отключающая способность, кА	50	
Исполнение	Стационарное	Выдвижное
Корзина для выдвижного исполнения	7006121	
Блок защиты	MPTпро	MPTпро GF
Дополнительный модуль внешнего питания для расцепителя (входное напряжение 230В) - арт.	7006101	
Установка аксессуаров на заводе	Да	Нет

Аксессуары управления и сигнализации

Моторный привод	~/=24 В 7006119	~/=415 В 7006123
	~/=220-250 В 7006122	
Независимый расцепитель	~/=24 В 7006133	~/=220-250 В 7006136
	~/=415-480 В 7006137	Количество (если нет РМН)
Включающая катушка	~/=24 В 7006126	~/=220-250 В 7006129
	~/=415-480 В 7006130	
Расцепитель минимального напряжения	~/=24 В 7006140	~/=220-250 В 7006143
	~/=415-480 В 7006144	

Модуль задержки срабатывания для расцепителя минимального напряжения ~/= 230 В 1 сек. 7007148 (макс. 3 шт.) (время задержки суммируется)

Присоединение

ВНИМАНИЕ! Для стационарного исполнения «горизонтальное» присоединение является «по умолчанию». Для выдвижного исполнения «плоское» присоединение является «по умолчанию».

Комплект контактов (шаг 85 мм) для плоского присоединения стационарного исполнения 7007151	Верх	Низ
Комплект контактов (шаг 85мм) для вертикального присоединения стационарного исполнения 7007150 (с арт. 7007151)	Верх	Низ
Комплект контактов (шаг 116,5мм) для горизонтального или вертикального присоединения выдвижного исполнения 7007157	Верх	Низ
Переднее присоединение для стационарного исполнения 7007170	Верх	Низ
Переднее присоединение для выдвижного исполнения 7007171	Верх	Низ
Комплект расширительных контактов для стационарного исполнения:		
Плоское присоединение 7007152	Верх	Низ
Вертикальное присоединение 7007153	Верх	Низ
Горизонтальное присоединение 7007154	Верх	Низ

Блокировки

Устройство для блокировки аппарата в выкаченном положении Ronis. 7006106			
Устройство для блокировки кнопок под навесной замок (замок в комплект не входит) 7006107			
Устройство для блокировки аппарата в положении "отключено" с ключом типа Profalux 7006108			
Устройство для блокировки двери при включенном выключателе. Устанавливается, как слева, так и справа 7006109			
Кнопка блокировки для выдвижного исполнения "Вкачен/Тест/Выкачен" 7006117			
Блокировка вкатывания аппарата в корзину несоответствующего номинала 7006176			
Устройство для механической взаимоблокировки двух аппаратов 7006112			
Тросовая тяга для взаимной механической блокировки			
1000 мм 7006163	1500 мм 7006164	2000 мм 7007164	3000 мм 7007165
3600 мм 7007166	4000 мм 7007167	4600 мм 7007168	5000 мм 7007169

Прочие аксессуары

Датчик тока для защиты нейтрали (катушка Роговского) (отдельно от выключателя не поставляется) 7006118
Контакт для положения «вкато»/«испытания»/«выкачено» 7006103
Контакт состояния готовности к включению (пружина взведена) 7006104
Блок из 6 контактов сигнализации (заменяет базовый блок из 4-х контактов), 7006105
Механический счетчик коммутаций 7006111
Комплект межфазных перегородок для стационарного исполнения 7006113
Комплект межфазных перегородок для выдвижного исполнения 7006115
Уплотнитель двери IP40 входит в стандартный комплект поставки