



## Протон 25, Протон 40, Протон 63 Опросный лист

Дата (ДД/ММ/ГГ) \_\_\_\_\_

Компания \_\_\_\_\_

ФИО \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Название проекта \_\_\_\_\_

Количество выключателей \_\_\_\_\_

### Базовый выключатель

ТИПОРАЗМЕР	Протон25	Протон40	Протон63
Номинальный ток, А	630	1600	4000
	800	2000	5000
	1000	2500	6300
	1250	3200	
Номинальная наибольшая отключающая способность, кА			65
			100

Исполнение	Стационарное	Выдвижное
Максимальный расцепитель тока	MPT-Про	MPT-Про GF
Исполнение Nord	Да	Нет

### Монтаж

Установка аксессуаров на заводе	Да	Нет
---------------------------------	----	-----

### Аксессуары управления и сигнализации

Моторный привод	~/=24 В	~/=220 - 250 В	
	~/=48 В	~/=400-440 В	
	~/=110 - 130 В	~/=480 В	
Независимый расцепитель	~/=24 В	~/=220-250 В	
	~/=48 В	~/=415-480 В	
	~/=110-130 В		
Включающая катушка	~/=24 В	~/=220-250 В	
	~/=48 В	~/=415-480 В	
	~/=110-130 В		
Расцепитель минимального напряжения	~/=24 В	~/=220-250 В	
	~/=48 В	~/=415-480 В	
	~/=110-130 В		
Модуль задержки срабатывания для РМН, 1 сек.	Количество	~/=110 В      ~/=230 В	
Контакт сигнализации для НР, РМН и ВК (количество)	НР	РМН	ВК

**Выключатель ПРОТОН производства АО «Контактор»**  
**Внимание! Опросный лист предназначен для выбора только 1 артикула и аксессуаров к нему.**

### Присоединение

**ВНИМАНИЕ!** Для стационарного исполнения «горизонтальное» присоединение является «по умолчанию». Для выдвижного исполнения «плоское» присоединение является «по умолчанию».

Горизонтально	Верх	Низ
Вертикально	Верх	Низ
Плоское	Верх	Низ
Переднее присоединение	Верх	Низ
Комплект расширительных контактов для Протон 25	Вертикальное	Горизонтальное
	Плоское	

### Блокировки

Положение «отключено» (ключ входит в комплект)	Ronis®	Profalux®
------------------------------------------------	--------	-----------

Положение «отключено» Ronis® (5 штук)

Положение «выкачено» (ключ входит в комплект)	Ronis®	Profalux®
-----------------------------------------------	--------	-----------

Устройство для блокировки двери при включенном выключателе

Устройство для блокировки положения «отключено» под навесные замки, максимум 3 шт. (замок не входит в комплект поставки)

Устройство блокировки шторок корзины в положении выключателя «выкачено» (навесной замок не входит в комплект поставки)

Блокировка, предотвращающая вкатывание аппарата в «чужое» шасси/корзину

### Механическая взаимоблокировка

Устройство для механической взаимоблокировки

	2 600 мм	4 000 мм
Троссовая тяга, указать количество	3 000 мм	4 600 мм
	3 600 мм	5 600 мм

### Прочие аксессуары

Дополнительный модуль внешнего питания для расцепителя

Датчик тока для защиты нейтрали (катушка Роговского)

Контакт для положения «вквачено»/«испытания»/«выкачено»

Контакт состояния готовности к включению (пружина взведена), для Nord - входит в комплект поставки включающей катушки

Блок дополнительных контактов сигнализации (макс. 6, для исполнения Nord - 5). Указать количество

Механический счетчик коммутаций

Уплотнитель двери IP40

Комплект съемного крепежа для подъема выключателя краном