

Дата (ДД/ММ/ГГ)

Телефон

Компания

Название проекта

ФИО

Количество выключателей

Внимание! Опросный лист предназначен для выбора только 1 артикула и аксессуаров к нему.

Автоматический выключатель

Наличие максимального расцепителя		Расцепитель в зоне токов к.з. (без теплового расцепителя)			Расцепитель в зоне токов перегрузки и к.з. (с тепловым расцепителем)			Без максимального расцепителя		
Кол-во полюсов / Ном.напряжение, В	3П ~660	2П =220	3П =440	3П ~660	2П =220	3П =440	3П ~660	2П =220	3П =440	
Номинальный ток, А				630						
Ном.ток теплового расцепителя, А							—			

Исполнение

Стационарный с ручным приводом

Стационарный с электромагнитным приводом

Выдвижной с ручным дистанционным приводом,
рабочее положение** выводы 1,3,5:

вверх

влево

вправо

Выдвижной с электромагнитным приводом**

Дополнительные механизмы

Ручной дистанционный привод для оперирования через дверь распредел устройства
выключателем стационарного исполнения

Устройство для блокировки положения "Отключено" выключателя стационарного
исполнения с ручным приводом

Напряжение э/м привода, В

Напряжение независимого, нулевого или минимального расцепителя, В

* только для независимого расцепителя

Присоединение

Климатическое исполнение

УХЛ3

УХЛ3 Экспорт

T3

T3 Экспорт

Дополнительные сбор.единицы

Усл.обозначение исполнения		Свободные контакты		Независимый расцепитель	Нулевой расцепитель	Минимальный расцепитель
Без ВКС	С ВКС	С ручным приводом	С э/м приводом			
00	45	-	-	-	-	-
11	46	23+2P	23+1P	-	-	-
11	46	43+2P	43+3P	-	-	-
12	62	-	-	+	-	-
13	52	-	-	-	-	+
15	54	-	-	-	+	-
18	47	13+2P	13+1P	+	-	-
18	47	33+4P	33+3P	+	-	-
23	56	23+2P	23+1P	-	-	+
23	56	43+4P	43+3P	-	-	+
25	54	23+2P	23+1P	-	+	-
25	54	43+4P	43+3P	-	+	-

ВКС - вспомогательный контакт сигнализации автоматического отключения;
Знак «+» - наличие доп. сборочных единиц; Знак «-» - отсутствие доп. сборочных единиц;
з – замыкающие контакты; р – размыкающие контакты.

*- для выключателей с номинальным током 800А

** - кроме выключателей с номинальным током 800А