

## ВНИМАНИЕ! Опросный лист предназначен для выбора одного артикула и аксессуаров к нему.

Для размещения заказов отдельно на аксессуары (не входящие в выключатель заводской сборки) используется стандартная процедура заказов

### Обязательно к заполнению в полном объеме!

Заказчик: \_\_\_\_\_

Объект установки: \_\_\_\_\_

Город: \_\_\_\_\_

Город: \_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

## Автоматический выключатель

### Номинальный ток, А

<b>Э06В Про</b>	630	800	1000	1600
<b>Э16В Про</b>	630	1000	1250	1600
<b>Э25С Про</b>	1000	1600	2500	
<b>Э25В Про</b>	1000	1600	2500	
<b>Э40В Про</b>	2500	3200	4000	5000

Фазировка шин ABC-CBA AA-BB-CC

### Электронный расцепитель ВА50-45Про М

MP4 LSI MP4 LSIG (с защитой от КЗ на землю)

Внешний источник питания блока защиты

~400 В ~230 В (входит в комплект поставки)

Контакты сигнализации\*\* 16 А при ~(125 - 250) В  
- 10 шт.: 5НО+5НЗ 0,6 А при =125 В и 0,3 А при =250 В

В схемах РЗА с контролем целостности цепей катушки ключения и независимого расцепителя на напряжение 220 В DC

Включающая катушка (CC)

Независимый расцепитель (ST)

### Аксессуары\* управления и сигнализации

Привод электродвигательный (ПЭ)		~/=230 В	=110 В
		~400 В	Нет
Включающая катушка (ВК)	Нет	~/=230 В	=110 В
		~400 В	=220 В
Независимый расцепитель (НР)	Нет	~/=230 В	=110 В
		~400 В	=220 В
Расцепитель минимального напряжения (PMН)		~/=230 В	~400 В
		Нет	
или			
Расцепитель минимального напряжения с задержкой 0.3-5 с ** (PMНз)		~/=230 В	~400 В

### Внешние датчики

Датчик тока для защиты нейтрали (катушка Роговского)

### Блокировки

Устройство для блокировки положения «отключено» навесным замком (замок + 1 ключ)

### ЗАМЕНЯЕМЫЙ «ЭЛЕКТРОН»:

Условное обозначение: \_\_\_\_\_

Каталожный номер: \_\_\_\_\_

Количество выключателей: \_\_\_\_\_ шт.

### Комментарий к заказу

\* Устанавливаются и тестируются на предприятии изготовителе.

\*\* Возможна установка только 1 шт. минимального расцепителя UVR в аппарат.

☐ Базовая комплектация «Электрон Про»

☐ Комплектация ВА50-45Про «Протон М»

За консультацией по заполнению опросного листа обращайтесь <https://www.kontaktor.ru/technical-support/>