

Дата ДД/ММ/ГГГ: _____

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ



Электрон Про

Выключатель «Электрон Про производства АО «Контактор»

ВНИМАНИЕ! Опросный лист предназначен для выбора одного артикула и аксессуаров к нему.

Для размещения заказов отдельно на аксессуары (не входящие в выключатель заводской сборки) используется стандартная процедура заказов

Обязательно к заполнению в полном объеме!

Заказчик: _____
 Город: _____
 Контактное лицо: _____
 Телефон: _____
 e-mail: _____

Объект установки: _____
 Город: _____
 Контактное лицо: _____
 Телефон: _____
 e-mail: _____

Автоматический выключатель

Номинальный ток, А

- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 306В Про | <input type="checkbox"/> 630 | <input type="checkbox"/> 800 | <input type="checkbox"/> 1000 | | |
| <input type="checkbox"/> 316В Про | <input type="checkbox"/> 630 | <input type="checkbox"/> 1000 | <input type="checkbox"/> 1250 | <input type="checkbox"/> 1600 | |
| <input type="checkbox"/> 325С Про | <input type="checkbox"/> 1000 | <input type="checkbox"/> 1600 | <input type="checkbox"/> 2500 | <input type="checkbox"/> 3200 | <input type="checkbox"/> 4000 |
| <input type="checkbox"/> 325В Про | <input type="checkbox"/> 1000 | <input type="checkbox"/> 1600 | <input type="checkbox"/> 2500 | <input type="checkbox"/> 3200 | |
| <input type="checkbox"/> 340В Про | <input type="checkbox"/> 2500 | <input type="checkbox"/> 3200 | <input type="checkbox"/> 4000 | <input type="checkbox"/> 5000 | |

Фазирувка шин ABC-CBA AA-BB-CC

Базовый выключатель ВА50-45Про:

GF - с защитой от короткого замыкания на землю

Блок защиты

MPTпро
 MPTпро GF

Контакт сигнализации* 16 А при 125 - 250 В переменного тока
 - 8 шт. 0,6 А при 125 В и 0,3 А при 250 В постоянного тока

Присоединение цепей управления и сигнализации: ШР60П45ЭШ2

Аксессуары* управления и сигнализации

Моторный привод (MOT)	~/= 24 В <input type="checkbox"/>	~/= (220 - 250) В <input type="checkbox"/>
	~/= 48 В <input type="checkbox"/>	~/= (400 - 440) В <input type="checkbox"/>
	~/= (110 - 130) В <input type="checkbox"/>	~/= (415 - 480) В <input type="checkbox"/>

Включающая катушка (CC)	~/= 24 В <input type="checkbox"/>	~/= (110 - 130) В <input type="checkbox"/>
	~/= 48 В <input type="checkbox"/>	~/= (220 - 250) В <input type="checkbox"/>
		~/= (415 - 480) В <input type="checkbox"/>

Независимый расцепитель (ST)	<input type="radio"/>	~/= (110 - 130) В <input type="checkbox"/>
	или <input type="radio"/>	~/= 24 В <input type="checkbox"/>
Расцепитель минимального напряжения ** (UVR)	<input type="radio"/>	~/= (220 - 250) В <input type="checkbox"/>
	<input type="radio"/>	~/= 48 В <input type="checkbox"/>
		~/= (415 - 480) В <input type="checkbox"/>

Дополнительный расцепитель:

Расцепитель минимального напряжения (UVR) или Независимый расцепитель (ST)

~/= 24 В <input type="checkbox"/>	~/= (110 - 130) В <input type="checkbox"/>	
~/= 48 В <input type="checkbox"/>	~/= (220 - 250) В <input type="checkbox"/>	~/= (415 - 480) В <input type="checkbox"/>

* Устанавливаются и тестируются на предприятии изготовителе.
 ** UVR (как основной) устанавливается на место ST

ЗАМЕНЯЕМЫЙ «ЭЛЕКТРОН»:

Условное обозначение: _____

Каталожный номер: _____

Количество выключателей: _____ шт.

Для применения в схемах РЗА с контролем целостности цепей катушки включения и независимого расцепителя на напряжение 220 В (типовые схемы РЗА на ТЭЦ, ГЭС и т. п.)

На постоянном токе: - включающая катушка арт. 7007182
 - независимый расцепитель арт. 7007183
 - коммутационный модуль арт. 7007190

На переменном токе: - включающая катушка арт. 7007182
 - независимый расцепитель арт. 7007183

Дополнительный модуль внешнего питания для блоков MPTпро

- светодиодная индикация отключения; входное напряжение:
 - тепловая память при перегрузке; ~/= 24 В
 - проверка отключения.

Прочие аксессуары

Контакт сигнализации для CC, ST и UVR Для ST / UVR Для CC

Механический счётчик коммутаций

Контакт положения «вквачено»/ «испытание» / «выквачено»

Контакт состояния готовности к включению (пружина взведена) (SC, RC)

Модуль задержки срабатывания для UVR (крепится на монтажную рейку): ~/=(110-130) В ~/=(220-250) В

Датчик тока для защиты нейтрали (катушка Роговского)

Блокировки

Устройство для блокировки положения «отключено» под навесные замки, максимум 3 шт. (замки не входят в комплект поставки) <input type="checkbox"/>	Блокировка шторок корзины в положении выключателя «выквачено» (навесной замок не входит в комплект поставки) <input type="checkbox"/>
---	---

Устройство блокировки положения «отключено» (ключ входит в комплект) <input type="checkbox"/>	Устройство блокировки положения «выквачено» (ключ входит в комплект) <input type="checkbox"/>
---	---

Ronis® Profalux® Ronis® Profalux®

- Базовая комплектация Электрон Про - Комплектация ВА50-45Про Протон