

Дата (ДД/ММ/ГГ)

Компания

Внимание! Опросный лист предназначен для выбора только 1 конфигурации автоматического выключателя.

ПРОТОН М 25 40 63

Номинальный ток, А

Номинальная наибольшая отключающая способность при ~ 415 В, кА

Электронный расцепитель	MP4 LSI	
	MP4 LSIG	MP6 LSIG
Исполнение	Стационарное	Выкатное
Количество полюсов	3	4
Тип подключения шин	Горизонтальное	Вертикальное

Аксессуары управления и сигнализации

Моторный привод	=110 В	~/=230 В
	~400 В	Нет

Независимый расцепитель	=110 В	~/=230 В
	~400 В	Нет

Включающая катушка	=110 В	~/=230 В
	~400 В	Нет

Расцепитель минимального напряжения	~230 В	~400 В
	~230 В с задержкой 0,3-5 с	~400 В с задержкой 0,3-5 с
	Нет	

Контакты положения в корзине
Вкачен/Тест/Выкачен - 3 замыкающих

ФИО

Телефон

Название проекта

Количество выключателей в заказе, шт.

Устройство блокировки

3 замка + 1 ключ	1 замок + 1 ключ
3 замка + 2 ключа	5 замков + 3 ключа
2 замка + 1 ключ	Нет

Блокировка двери при вкаченном АВ
Устройство блокировки кнопок навесным замком

Прочие аксессуары

Механический счетчик циклов ВКЛ/ОТКЛ (только для АВ с мотор-приводом)

ТТ для защиты от однофазных замыканий на землю (для расцепителя MP4)

ТТ для защиты от утечки на землю (рамка дифзащиты, для расцепителя MP6)

Катушка Роговского для защиты нейтрали для 3х полюсных АВ

Модуль внешнего питания расцепителя 400В AC

Релейный модуль (3 замыкающих контакта)

Дополнительные комплекты

Межполюсные перегородки

Уплотнитель двери IP40

Модуль внешнего питания электронного расцепителя 230В AC/DC; 110В DC

Блок проверки функционирования расцепителей БПФР Протон М (MP4/MP6)

Аксессуары, входящие в комплект поставки

- Межполюсные перегородки, Уплотнитель двери IP40, Модуль питания внеш. расцеп. 230В AC/DC; 110В DC.
- Вспомогательные контактры индикации положения основных контактов 5 замыкающих + 5 размыкающих
- Контакт взвода пружины 1 преключающий (с напряжением мотор-привода)
- Аварийный контакт 1 преключающий

С подробной технической документацией можно ознакомиться [по ссылке](#).

Передайте Опросный лист в техподдержку